



**CONVERTERS ST-SC .  
(ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ 10/100ΤΧ ΣΕ 100ΒΑSE FX)**

*Τεχνικό Φυλλάδιο Προδιαγραφών- Βεβαίωση  
CE*



Κωδικός	Περιγραφή
OPT-1100C	Converter 10/100BaseTx σε <b>100</b> Base FX (Για <b>πολύτροπες 50/125 &amp; 62.5/125</b> ίνες- <b>MM</b> ) <b>2Km ST</b>
OPT-1100ST25	Converter 10/100BaseTx σε <b>100</b> Base FX (Για <b>μονότροπες 9/125</b> ίνες- <b>SM</b> ) <b>25Km ST</b>
OPT-1100	Converter 10/100BaseTx σε <b>100</b> Base FX (Για <b>πολύτροπες 50/125 &amp; 62.5/125</b> ίνες- <b>MM</b> ) <b>2Km SC</b>
OPT-1100S25	Converter 10/100BaseTx σε <b>100</b> Base FX (Για <b>μονότροπες 9/125</b> ίνες- <b>SM</b> ) <b>25Km SC</b>

Σύμφωνα με την Διεθνή προδιαγραφή **IEEE802.3u 100BASE -TX/FX**

- Full-duplex και Half-duplex επικοινωνία
- Για πολύτροπες ίνες απόσταση μετάδοσης :**2KM**
- Για μονότροπες ίνες απόσταση μετάδοσης:**25KM**
- Διαθέτει 1 θύρα RJ45 και 2 οπτικές θύρες **SC** ή **ST**
- Αυτόματη αναγνώριση **MDI/MDI-X**
- **PWR**: Ένδειξη τροφοδοσίας
- **10/100**: Ένδειξη ταχύτητας
- **LINK/ACT**: Ένδειξη μετάδοσης
- **FDX**: Ένδειξη για Full-duplex ή Half-duplex επικοινωνία
- **FX**: Ένδειξη οπτικής θύρας
- **TX**: Ένδειξη θύρας χαλκού
- Μετάδοση: 100Mbps (half-duplex επικοινωνία), 200Mbps (full-duplex επικοινωνία)
- Μήκος κύματος λειτουργίας: **1310nm**
- Όρια θερμοκρασίας λειτουργίας: **0°C έως 65°C**
- Όρια θερμοκρασίας αποθήκευσης: **-40°C έως 70°C**
- Διαστάσεις : 94mm~70mm~26mm

- ✓ Διαθέτουν το διεθνές σήμα πιστότητας **CE**.
- ✓ Καλύπτονται με πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας **ISO 9001** & περιβαλλοντικής διαχείρισης **ISO 14001**.

