



LC DUPLEX (MM) THROUGH ADAPTOR

Τεχνικό Φυλλάδιο Προδιαγραφών - **Βεβαίωση**



Κωδικός	Περιγραφή
70-79-1800	LC MM Duplex through adaptor

Περιγραφή: Οι δακτύλιοι ευθυγράμμισης LC χρησιμοποιούνται με μονότροπες (SM) και πολύτροπες ίνες (MM). Χρησιμοποιείται κυρίως σε τηλεπικοινωνιακές εφαρμογές, σε δίκτυα LAN~MAN, στη καλωδιακή τηλεόραση και για λύσεις Fiber to the home και για Fiber to the desk.

Είναι πλαστικής κατασκευής. Έχει πολύ καλές επιδόσεις τόσο στις πολύτροπες όσο και στις μονότροπες ίνες. Η CENTRAL διαθέτει LC Duplex adaptors για πολύτροπες Ίνες με επιφάνεια λείανσης PC/UPC και για μονότροπες ίνες με επιφάνεια λείανσης PC/UPC.

Προδιαγραφές	
Insertion Loss (dB)Τυπική /Μέγιστη	Τυπική 0,2dB / Μέγιστη 0,4dB
Όρια θερμοκρασίας λειτουργίας (C°)	-40°C έως +85°C
Απώλειες (dB) σε 500 Συνδέσεις-Αποσυνδέσεις	0,1 dB
Διατήρηση δύναμης ευθυγράμμισης	200-600 Τοποθετήσεις - αποτοποθετήσεις

Υλικό κατασκευής	
Σώμα LC adaptor	Πλαστικό χρώματος μπέζ
Περιβλημα	Φώσφορος, Ορείχαλκος
Καπάκι έναντι της σκόνης	Πλαστικό χρώματος λευκού

- Καλύπτεται με πιστοποιητικό **διασφάλισης ποιότητας ISO 9001** & **περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001**.

