



**ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΙΚΤΟΝΟΜΗΣΗΣ (ΕΝΟΣ ΖΕΥΓΟΥΣ)**

*Τεχνικό Φυλλάδιο Προδιαγραφών - Βεβαίωση*



Κωδικός	Περιγραφή
01-01-73	Μονόκλωνο καλώδιο μικτονόμησης ενός ζεύγους

**Περιγραφή:** Το μονόκλωνο καλώδιο μικτονόμησης χρησιμοποιείται για τον τερματισμό τηλεφωνικών γραμμών σε οριολωρίδες. Χρησιμοποιείται ευρύτατα σε πεδία μικτονόμησης όπως υπαίθριοι κατανευπές (καφάο), τοπικούς κατανευπές κ.α.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά	
Υψηλής πυκνότητας PE (HDPE)	
24 AWG / 1 ζεύγος	
Αγωγός	<ul style="list-style-type: none"> <li>Μέγεθος: 24 AWG</li> <li>Διάμετρος: <math>\pm 0.50</math> mm</li> <li>Υλικό: Μονόκλωνος αγωγός χαλκού επικασσιτερωμένος. Η σκληρότητα αγωγών δημιουργήθηκε κατόπιν θέρμανσης και φυσικής ψύξης</li> </ul>
Μόνωση	<ul style="list-style-type: none"> <li>Μέσος όρος πάχους: 0,20mm</li> <li>Διάμετρος: <math>1,02 \pm 0,08</math>mm</li> <li>Περιεκτικότητα σε μόλυβδο: <math>&lt; 90</math> PPM (0,0009 %) (Σύμφωνα με EPA 3050B)</li> <li>Περιεκτικότητα σε κάδμιο: <math>&lt; 5</math> PPM (0,00005 %) (Σύμφωνα με EN 1122)</li> <li>Χρωματισμός: πορτοκαλί-γκρι</li> </ul>
Συσκευασία	Στροφείο των 305m.

- Καλύπτεται με πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας **ISO 9001** & περιβαλλοντικής διαχείρισης **ISO 14001**.

