



ΜΕΤΑΛΙΚΟΙ ΣΤΕΓΑΝΟΙ (IP55) ΟΠΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΕΣ

Τεχνικό Φυλλάδιο Προδιαγραφών- **Βεβαίωση**



Διαστ: (260Πλ x 320Υψ x 90Βαθ σε mm)

Κωδικός	Περιγραφή
70-79-2439	Στεγανός Μεταλ. Κατανεμητής (χωρίς adaptors) ST MM & SM έως 12 θυρών * Εξοπλίζεται ανάλογα με έως 12 ST Simplex MM & SM adaptors.
70-79-2441	Στεγανός Μεταλ. Κατανεμητής (χωρίς adaptors) ST MM & SM έως 24 θυρών * Εξοπλίζεται ανάλογα με έως 24 ST Simplex MM & SM adaptors.
70-79-2403	Στεγανός Μεταλ. Κατανεμητής (χωρίς adaptors) SC MM & SM έως 12 θυρών * Εξοπλίζεται ανάλογα με έως 6 SC Duplex MM & SM adaptors.
70-79-2405	Στεγανός Μεταλ. Κατανεμητής (χωρίς adaptors) SC MM & SM έως 24 θυρών * Εξοπλίζεται ανάλογα με έως 12 SC Duplex MM & SM adaptors.
70-79-2633	Στεγανός Μεταλ. Κατανεμητής (χωρίς adaptors) LC MM & SM έως 12 θυρών * Εξοπλίζεται ανάλογα με έως 6 LC Duplex MM & SM adaptors.
70-79-2635	Στεγανός Μεταλ. Κατανεμητής (χωρίς adaptors) LC MM & SM έως 24 θυρών * Εξοπλίζεται ανάλογα με έως 12 LC Duplex MM & SM adaptors.
70-79-2421	Στεγανός Μεταλ. Κατανεμητής (χωρίς adaptors) FC MM & SM έως 12 θυρών * Εξοπλίζεται ανάλογα με έως 12 FC Simplex MM & SM adaptors.
70-79-2423	Στεγανός Μεταλ. Κατανεμητής (χωρίς adaptors) FC MM & SM έως 24 θυρών * Εξοπλίζεται ανάλογα με έως 24 FC Simplex MM & SM adaptors.

Περιγραφή: Στεγανοί "επίτοιχοι" μεταλλικοί κατανεμητές με δείκτη **στεγανότητας "IP 55"** (Εσωτ. Χώρου & Εξωτ.Χώρου) **ST- SC - FC - LC έως 24 θυρών**
Κατασκευάζονται σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές **IEC 439-1, IEC 529.**
Χρησιμοποιούνται για την διανομή των συνδρομητικών οπτικών καλωδίων.

- ✓ Διατίθενται (χωρίς adaptors) και **εξοπλίζονται** ανάλογα με τον τύπο με **ST, SC, SCAPC, LC, LCAPC, FC, FCAPC adaptors** για πολύτροπες (**MM**) και μονότροπες (**SM**) Ίνες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Πόρτα με κλειδαριά ασφαλείας & **λάστιχο στεγανοποίησης.** Αυτοκόλλητο πινάκα **σήμανσης.**
- Με ένα ή δύο **Splice Cassette** και **Splice Holders** ανάλογα με τον τύπο (για έως 12 ή 24 **θυρών**).
- (6) εσωτ.περιφερειακοί **οργανωτές** διέλευσης-ταξινόμησης οπτικών καλωδίων.
- (4) **εισόδους/εξόδους** από το κάτω μέρος με ελαστικά **παρεμβύσματα** για την **στεγανοποίηση** των καλωδίων και με προαιρετική δυνατότητα τοποθέτησης στυπιοθληπτών.
- Καλώδια γειώσεων με κεντρικό σημείο **γειώσης.** (4 τεμ.) οι ειδ. **βίδες** με βοηθ. **λαμάκια** επίτοιχης στήριξης.
- Υλικό κατασκευής **Λαμαρίνα DKP** πάχους ~1,4 mm, χρώματος **Γκρι RAL 7035.**

- ✓ **Καλύπτονται με πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001** περιβαλλοντικής διαχείρισης **ISO 14001.**

