



ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΕΣ (ΣΤΕΓΑΝΟΙ-IP 54)

Τεχνικό Φυλλάδιο Προδιαγραφών - Βεβαίωση



* Προδιαγραφών Ο.Τ.Ε.

20 ζευγών

60 ζευγών



Κωδικός	Περιγραφή
80-85-145/C	Πλαστικός στεγανός κατανεμητής έως 20 ζευγών "Σειρά Plus"
80-85-147/C	Πλαστικός στεγανός κατανεμητής έως 60 ζευγών "Σειρά Plus"

Περιγραφή: Οι πλαστικοί στεγανοί **IP54** κατανεμητές της σειράς CENTRAL "Plus" κατασκευάζονται σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές **DIN 47608, IEC 529**.

Είναι **εσωτερικού- εξωτερικού** χώρου και χρησιμοποιούνται για την σύνδεση και διανομή Τηλ. Δικτύων. Μπορούν επίσης να τοποθετηθούν και ως ακραίοι διακλαδωτές για την σύνδεση του υπόγειου δικτύου με τις ατομικές (συνδρομητικές γραμμές).

✓ Τοποθετούνται είτε **επίτοιχοι** είτε πάνω σε **κολώνες**.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Δείκτης **στεγανότητας IP54**
- Υλικό κατασκευής Polycarbonate (**PC αυτοσβεννύμενο**) χρώματος Γκρι **RAL 7035** (Για αντοχή σε δύσκολες εξωτερικές περιβαλλοντολογικές συνθήκες), **RoHs Compliant**.
- Εξοπλισμένοι με **μεταλλικές βάσεις** για την **στήριξη οριολωρίδων** 10 ζευγών "LSA PLUS" (Αντιμαγνητικό ανοξείδωτο έλασμα **AISI 304**)
- **Αρθρωτό καπάκι** ανοίγματος (2 βημάτων).
- **Κλειδαριά ασφαλείας** με δύο κλειδιά
- Αυτοκόλλητος πίνακας καταγραφής τηλεφωνικών ζευγών
- Βοηθητικά υλικά στερέωσης- ταξινόμησης καλωδίων
- Μεταλλική ειδική **μπάρα** σταθεροποίησης των εισερχομένων καλωδίων και καλώδιο με κεντρικό σημείο γείωσης
- Διαθέτουν εισόδους καλωδίων από το κάτω μέρος με ειδικά **ελαστικά παρεμβύσματα** διαφόρων διατομών, ώστε να κρατούν σε απόλυτη στεγανότητα τα εισερχόμενα καλώδια
- Περιλαμβάνονται τα απαραίτητα υλικά για την επίτοιχη στερέωσή τους
- Το εσωτ. ύψος του κατανεμητή επιτρέπει την τοποθέτηση **αντικεραυνικών διατάξεων** επί των οριολωρίδων

Διαστάσεις:

- 80-85-145/C (έως 20 ζευγών) Ύψος 195mm x Πλάτος 100mm x Βάθος 87mm
- 80-85-147/C (έως 60 ζευγών) Ύψος 243mm x Πλάτος 183mm x Βάθος 90mm



- Καλύπτονται με πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας **ISO 9001** & περιβαλλοντικής διαχείρισης **ISO 14001**

